

ステンレス鋼
Bシリーズ
10K/20K

Y形ストレーナ(SCS13A)
20K



JV

Y形ストレーナ(SCS14A)
20K



JV

Y形ストレーナ(SCS13A)
10K



Y形ストレーナ(SCS14A)
10K



製品記号	UY			UYM			UYB			UYBM		
呼び径	L	H		L	H		L	H		L	H	
1/4 ^a 8 ^a	65.0	50.0		65.0	50.0					110.0	50.0	
3/8 10	70.0	50.0		70.0	50.0		110.0	50.0		110.0	50.0	
1/2 15	85.0	60.0		85.0	60.0		120.0	58.0		120.0	58.0	
3/4 20	100.0	65.0		100.0	65.0		130.0	66.0		130.0	66.0	
1 25	115.0	77.0		115.0	77.0		150.0	78.0		150.0	78.0	
1 1/4 32	135.0	90.0		135.0	90.0		170.0	93.0		170.0	93.0	
1 1/2 40	150.0	100.0		150.0	100.0		190.0	104.0		190.0	104.0	
2 50	180.0	115.0		180.0	115.0		220.0	122.0		220.0	122.0	
2 1/2 65	220.0	150.0		220.0	150.0							
3 80	250.0	193.0		250.0	193.0							
ボデー	SCS13A			SCS14A			SCS13A			SCS14A		
キャップ	SCS13A			SCS14A			SCS13A			SCS14A		
プラグ	SUS304:2 1/2 ^a -3 ^a			SUS316:2 1/2 ^a -3 ^a			SCS13A			SCS14A		
ガスケット	充填材入PTFE			充填材入PTFE			充填材入PTFE			充填材入PTFE		
スクリーン	304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網			316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網			304ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網			316ステンレス板で補強された 内網40メッシュステンレス鋼線網		
接続形状	ねじ込み:JIS B0203			ねじ込み:JIS B0203			フランジ:JIS B2220 10K			フランジ:JIS B2220 10K		
最高許容圧力	180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油: 1.96MPa			180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油: 1.96MPa			120℃以下の静流水:1.37MPa 180℃以下の蒸気:0.98MPa			120℃以下の静流水:1.37MPa 180℃以下の蒸気:0.98MPa		
●備考	・JV8-2相当品:1/2 ^a -2 ^a ・RoHS指令相当品			・JV8-2相当品:1/2 ^a -2 ^a ・RoHS指令相当品			RoHS指令相当品			RoHS指令相当品		

ステンレス鋼
Bシリーズ
10K/20K

ウエハチャッキ(SCS13A)
10K



JV

ウエハチャッキ(SCS13A)
10K




JV

ウエハチャッキ(SCS13A)
20K



JV



製品記号	10UW			10UWS			20UWS		
呼び径	L	H	D	L	H	D	L	H	D
2 ^a 50 ^a	60.0	147.0	60.0	60.0	147.0	60.0	60.0	144.0	60.0
2 1/2 65	67.0	155.0	60.0	67.0	155.0	60.0	67.0	155.0	60.0
3 80	73.0	163.0	60.0	73.0	163.0	60.0	73.0	163.0	60.0
4 100	73.0	175.0	60.0	73.0	175.0	60.0	73.0	175.0	60.0
5 125	89.0	189.0	70.0	89.0	189.0	70.0	89.0	189.0	70.0
6 150	98.0	202.0	70.0	98.0	202.0	70.0	98.0	202.0	70.0
8 200	127.0	229.0	70.0	127.0	229.0	70.0	127.0	229.0	70.0
10 250	146.0	280.0	90.0	146.0	280.0	90.0	146.0	280.0	90.0
12 300	181.0	307.0	90.0	181.0	307.0	90.0	181.0	307.0	90.0
ボデー	SCS13A+NBRシート			SCS13A+メタルシート			SCS13A+メタルシート		
ボンネット	SCS13A:バイパスバルブ			SCS13A:バイパスバルブ			SCS13A:バイパスバルブ		
ステム	SUS304+ハードCrめっき			SUS304+ハードCrめっき			SUS304+ハードCrめっき		
ヒンジピン	SUS304			SUS304			SUS304		
ジスク	SCS13A			SCS13A			SCS13A		
パッキン	PTFE:バイパスバルブ			PTFE:バイパスバルブ			PTFE:バイパスバルブ		
ガスケット	膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ			膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ			膨張黒鉛+PTFE編組:バイパスバルブ		
ハンドル	PTFE			PTFE			PTFE		
接続形状	ZDC:50 ^a -200 ^a :バイパスバルブ ADC:12:250 ^a -300 ^a :バイパスバルブ			ZDC:50 ^a -200 ^a :バイパスバルブ ADC:12:250 ^a -300 ^a :バイパスバルブ			ZDC:50 ^a -200 ^a :バイパスバルブ ADC:12:250 ^a -300 ^a :バイパスバルブ		
最高許容圧力	ウエハ:JIS 10K			ウエハ:JIS 10K			ウエハ:JIS 20K		
●備考	・80℃以下の静流水:1.37MPa ・80℃以下の脈動水・空気・油:1.0MPa			・120℃以下の静流水:1.4MPa ・180℃以下の静流水:1.0MPa			・120℃以下の静流水:3.4MPa ・180℃以下の静流水:2.6MPa		
●備考	・JV8-1相当 ・SAS358適合品:特注(65 ^a -300 ^a) ・配管用ボルトナット付			・JV8-1相当 ・SAS358適合品:特注(65 ^a -300 ^a) ・配管用ボルトナット付			・JV8-1相当 ・配管用ボルトナット付		