25A

RoHS

標準スプロケット　A形

●ご注文No.表記例

25A　16

TYPE　歯数

スプロケットNo.



■チェーン ……No.25
■チェーンピッチ ……(P)6.35mm
■ブッシュリンク内幅 ……(W)3.18mm
■ブッシュ外径 ……(Dr)3.30mm
■歯幅……(T)2.8 mm

m 普通鋼

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径d 下穴	軸穴径d 最小	重量 kg	¥	Semi-F ¥
25A	10	23	20.55	6	7	0.01	270	シリーズ追加検討中
	12	28	24.53	7	8	0.01	280	
	13	30	26.53	7	8	0.01	290	
	14	32	28.54	7	8	0.01	290	
	15	34	30.54	7	8	0.02	310	
	16	36	32.55	9	10	0.02	310	
	17	38	34.56	9	10	0.02	320	
	18	40	36.57	9	10	0.02	330	
	20	44	40.59	9	10	0.03	360	
	24	52	48.65	9	10	0.04	400	
	25	54	50.66	9	10	0.04	410	
	27	58	54.70	9	10	0.05	420	
	28	60	56.71	9	10	0.06	400	
	29	62	58.73	9	10	0.06	500	
	30	64	60.75	9	10	0.06	430	
	32	68	64.78	10	11	0.07	480	
	33	70	66.80	10	11	0.08	550	
	35	74	70.84	10	11	0.09	520	
	36	76	72.86	10	11	0.09	570	
	37	78	74.88	10	11	0.10	700	
	38	80	76.90	10	11	0.10	660	
	40	84	80.93	10	11	0.11	630	
	42	89	84.97	11	12	0.12	690	
	45	95	91.03	11	12	0.14	680	
	50	105	101.13	11	12	0.18	960	
	55	115	111.23	11	12	0.21	1,250	
	60	125	121.33	11	12	0.25	1,300	
	70	145	141.54	11	12	0.34	1,940	
	75	155	151.64	11	12	0.40	2,380	
	80	165	161.74	11	12	0.45	2,460	

ご注文方法　スプロケットNo. と数量

ご案内　＊ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

納　期　当日発送