K35B

Semi-F対応品　RoHS

Kスプロケット 旧B形

●ご注文No.表記例

K35B 12

TYPE　歯数

スプロケットNo.



- チェーン ……No.35
- チェーンピッチ ……(P)9.525mm
- ブッシュリンク内幅 ……(W)4.78 mm
- ブッシュ外径 ……(Dr)5.08 mm
- 歯幅 ……(T)4.3 mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d 下穴	軸穴径 d 最小	軸穴径 d 最大	ボス径 BD	ボス長さ BL	形状	重量 kg	¥	Semi-F ¥
K35B	10	35	30.82	8	9	10	20	20	削出仕様	0.06	350	2,300
	11	38	33.81	8	9	10	20	20		0.08	360	2,300
	12	41	36.80	9	10	14	27	20		0.09	410	2,300
	13	44	39.80	9	10	14	27	20		0.10	570	2,500
	14	K35B14～23は、NK35B14～23と同寸法につき移行致しました。 **この商品につきましてはNK35B P120をご覧下さい。**										
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24	78	72.97	11	12	38	60	25	削出仕様	0.59	1,050	3,100
	25	81	76.00	11	12	38	60	25		0.60	1,350	3,400
	26	84	79.02	11	12	38	60	25		0.60	1,350	3,400
	28	90	85.07	11	12	38	60	25		0.62	1,560	3,700
	30	96	91.12	11	12	38	60	25		0.65	1,580	3,700
	33	105	100.20	11	12	38	60	25		0.68	1,740	3,800
	37	118	112.31	12	13	35	55	35		0.91	2,140	4,300
	38	121	115.34	12	13	35	55	35		0.93	2,080	4,300
	39	124	118.37	12	13	35	55	35		0.95	2,300	4,600
	40	127	121.40	12	13	35	55	35		0.97	2,180	4,300

ご注文方法　スプロケットNo. と数量

ご案内　＊ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

納　期　当日発送

※Semi-Fシリーズ<完成品>のご注文方法はP24～P31をご参照下さい。