40SD

Semi-F対応品　RoHS

SDシングルダブルスプロケット

●ご注文No.表記例

40SD 20

TYPE　歯数

スプロケットNo.



■チェーン ……No.40
■チェーンピッチ ……（P）12.70mm
■ローラリンク内幅 ……（W）7.95mm
■ローラ外径 ……(Dr) 7.92mm
■歯幅……（T）7.2 mm (C)27.8mm

m 機械構造用炭素鋼
h 歯先高周波焼入

TYPE	歯数	外径 Do	ピッチ径 Dp	軸穴径 d 下穴	軸穴径 d 最小	軸穴径 d 最大	ボス径 BD	ボス長さ BL	重量 kg	¥	Semi-F ¥
40SD	10	47	41.10	10	11	15	25	35	0.20	1,200	3,700
	11	51	45.08	10	11	16	30	35	0.27	1,230	3,700
	12	55	49.07	10	11	18	34	35	0.33	960	3,400
	13	59	53.07	13	14	20	38	35	0.40	1,060	3,800
	14	63	57.07	13	14	25	42	35	0.49	1,140	4,000
	15	67	61.08	13	14	28	46	35	0.57	1,200	4,100
	16	71	65.10	13	14	30	50	35	0.66	1,310	4,300
	17	76	69.12	13	14	32	54	35	0.76	1,420	4,400
	18	80	73.14	13	14	38	59	35	0.89	1,470	4,500
	19	84	77.16	13	14	42	63	35	1.00	1,800	4,800
	20	88	81.18	13	14	45	67	35	1.14	1,660	4,700
	21	92	85.21	13	14	48	71	35	1.23	2,140	5,200
	22	96	89.24	13	14	50	75	35	1.38	2,530	5,800
	23	100	93.27	13	14	52	78	35	1.51	2,700	6,000
	24	104	97.30	13	14	55	83	35	1.68	2,900	6,200
	25	108	101.33	13	14	58	87	35	1.84	2,980	6,300
	26	112	105.36	13	14	62	92	35	2.02	3,180	6,600
	27	116	109.40	16	17	65	96	35	2.04	3,240	6,800
	28	120	113.43	16	17	68	100	35	2.22	3,520	7,400
	29	124	117.46	16	17	70	104	35	2.56	3,800	7,900
	30	128	121.50	16	17	75	108	35	2.75	3,800	7,900

ご注文方法　スプロケットNo. と数量

ご案内　＊ご要望に応じて、カタログ以外のサイズの製作、軸穴・キー・タップ等の加工をいたしますので詳細については弊社営業所までお問い合わせ下さい。

納　期　当日発送

※Semi-Fシリーズ＜完成品＞のご注文方法はP24～P31をご参照下さい。