

平行開閉形エアチャック／2爪

MHS2 Series

ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

型式表示方法

シリンダ内径

ø16~ø25 MHS2-20D-M9BW

フィンガ数 **2** 2爪

シリンダ内径
16 16mm
20 20mm
25 25mm

作動方式
D 複動形

オートスイッチ
 無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)
S 1ヶ付

オートスイッチ追記号
 無記号 2ヶ付
S 1ヶ付

オーダーメイド仕様
 詳細はP.577をご参照ください。

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.797~850をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※					プリワイヤ コネクタ	適用負荷			
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)						
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN) 3線(PNP) 2線	24V	5V, 12V 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー PLC		
								M9PV	M9P	●	●	●	○	○				
								M9BV	M9B	●	●	●	○	○				
	診断表示(2色表示)							3線(NPN) 3線(PNP) 2線	M9NWV	M9NW	●	●	●	○			○	IC回路
									M9PWV	M9PW	●	●	●	○			○	
									M9BWV	M9BW	●	●	●	○			○	
	耐水性向上品 (2色表示)			3線(NPN) 3線(PNP) 2線	※※M9NAV	※※M9NA	○	○	●	○	○	IC回路						
					※※M9PAV	※※M9PA	○	○	●	○	○							
					※※M9BAV	※※M9BA	○	○	●	○	○							

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9N ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m.....M (例) M9NWM
 3m.....L (例) M9NL
 5m.....Z (例) M9NZ

注) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。

シリンダ内径

ø32~ø63 MHS2-50D-M9BW

フィンガ数 **2** 2爪

シリンダ内径
32 32mm
40 40mm
50 50mm
63 63mm

作動方式
D 複動形

オートスイッチ
 無記号 オートスイッチなし(磁石内蔵)
S 1ヶ付

オートスイッチ追記号
 無記号 2ヶ付
S 1ヶ付

オーダーメイド仕様
 詳細はP.577をご参照ください。

適用オートスイッチ／オートスイッチ単体の詳細仕様は、P.797~850をご参照ください。

種類	特殊機能	リード線 取出し	表示 灯	配線(出力)	負荷電圧		オートスイッチ品番		リード線長さ(m)※					プリワイヤ コネクタ	適用負荷	
					DC	AC	縦取出し	横取出し	0.5(無記号)	1(M)	3(L)	5(Z)				
無 接 点 オ ー ト ス イ ッ チ	—	グロメット	有	3線(NPN) 3線(PNP) 2線 3線(NPN) 3線(PNP) 2線 3線(NPN) 3線(PNP) 2線	24V	5V, 12V 12V 5V, 12V 12V 5V, 12V 12V 5V, 12V 12V	—	M9NV	M9N	●	●	●	○	○	IC回路	リレー PLC
								M9PV	M9P	●	●	●	○	○		
								M9BV	M9B	●	●	●	○	○		
	M9NWV							M9NW	●	●	●	○	○	IC回路		
	M9PWV							M9PW	●	●	●	○	○			
	M9BWV							M9BW	●	●	●	○	○			
	※※M9NAV							※※M9NA	○	○	●	○	○	IC回路		
	※※M9PAV							※※M9PA	○	○	●	○	○			
	※※M9BAV							※※M9BA	○	○	●	○	○			

※※耐水性向上タイプのオートスイッチは、上記型式の製品に取付可能ですが、それにより製品の耐水性能を保証するものではありません。

※リード線長さ記号 0.5m.....無記号 (例) M9NW ※○印の無接点オートスイッチは受注生産となります。

1m.....M (例) M9NWM
 3m.....L (例) M9NWL
 5m.....Z (例) M9NWZ

注1) 2色表示タイプをご使用の場合は、エアチャックの適切な位置での検出ができるよう赤色の点灯での設定をお願いします。

注2) オートスイッチ付きで手配された場合、ø32~ø63につきましてはオートスイッチ取付金具が同梱になります。

注3) オートスイッチを別途手配される場合には、オートスイッチ取付金具(BMG2-012)が必要となります。