型號表示方法

ø4, ø6（橢圓形釋放套）

KQ2 H 06 – 01 G S 1

ø8～ø16（正圓形釋放套）

KQ2 H 08 – 01 G S

- 1：橢圓形釋放套
- S：公螺牙密封劑方式
- G：螺牙部材質：SUS303
- 01：管連接口徑／適用配管外徑
- 06：適用配管外徑
- H：機種
- KQ2：快速接頭

公螺牙密封劑方式

記號	密封劑方式
無記號	無密封劑
S	附密封劑

機種

記號	機種	正圓形	橢圓形
H	直通接頭	○	○
S	附六角孔直通接頭	○	○
F	內螺牙接頭	○	○
L	L型直通型	○	○
LU	分歧L型接頭	—	○
V	萬向L型直通型	○	○
W	長L型接頭	○	○
T	兩口T型直通型	○	○
Y	輔助分歧接頭	○	○
D	三角形直通型	○	○
U	分歧	—	○
UD	異徑雙分歧接頭	—	○
E	隔板用直通型	○	○
	隔板用內螺牙接頭	○	○

管連接口徑／適用配管外徑

記號		尺寸
配管連接	00※	同徑配管
螺牙連接	M5	M5×0.8
	01	R1/8, Rc1/8
	02	R1/4, Rc1/4
	03	R3/8, Rc3/8
	04	R1/2, Rc1/2

※只限「隔板用直通接頭」「隔壁用L型接頭」

適用配管外徑

記號	尺寸
04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12
16	ø16

維修備品

M5螺牙密封用墊片,請以下列型號訂購。
M5用墊片：M-5G2

ø4, ø6（橢圓形釋放套）

KQ2 H 06 – 00 A 1

ø8～ø16（正圓形釋放套）

KQ2 H 08 – 00 A

- 1：橢圓形釋放套
- 00：管連接口徑／適用配管外徑
- 06：適用配管外徑
- H：機種
- KQ2：快速接頭

管連接口徑／適用配管外徑

記號		尺寸
配管(桿)連接	00	同徑配管
	99	同徑桿
異徑配管(插入減徑型)	04	ø4
	06	ø6
	08	ø8
	10	ø10
	12	ø12
	16	ø16

附件／管帽蓋

型式	適用配管外徑 mm	釋放套形狀
KQ2C□-00A1	ø4, ø6	橢圓形
KQ2C□-00A	ø8~ø16	正圓形

機種

記號	機種	橢圓形	正圓形
H	直通型	○	○
	異徑直通型	○	○
L	L型	○	○
	插入減徑L型	○	○
LU	分歧L型	—	○
T	T型	○	○
	異徑T型	○	○
D	三角形	○	○
U	Y字型	—	○
	異徑Y字型	—	○
UD	異徑雙分歧接頭	—	○
R	插入減徑型	○	○

適用配管外徑

記號	尺寸
04	ø4
06	ø6
08	ø8
10	ø10
12	ø12
16	ø16